

COUGUAR 5W40

HUILE NOUVELLE GENERATION C 3

PRESENTATION

COUGUAR est un lubrifiant haute performance de conception nouvelle, formulé à partir d'**huile de synthèse**, spécialement étudié pour les moteurs de haute technologie diesels et essences (y compris turbo et multisoupapes des véhicules de tourisme).

Le grade de viscosité 5W40 est particulièrement adapté pour des utilisations en toutes saisons, en conditions normales, sévères, ou très sévères.

Il est désormais recommandé par la plus grande majorité des constructeurs.

Le grade de viscosité 5W40 est spécifiquement formulé pour répondre aux exigences de la norme 505.01 destinée à satisfaire les contraintes de lubrification des moteurs TDI. Convient également aux motorisations HDI, TDCI, DCI...

Huiles

Graisses

Produits Divers

CARACTERISTIQUES

Grade SAE			5W40
Densité à 15°C	NFT 60-101		0.859
Viscosité à 40°C (Méthode ISO 3104)	NFT 60-100	mm ² /s	92
Viscosité à 100°C (Méthode ISO 3104)	NFT 60-100	mm ² /s	14.5
Temp. Mini. de pompabilité (Viscosité < 60.000 cP)		°C	-35
TBN			10.1

PROPRIETES ESSENTIELLES / APPLICATIONS

COUGUAR protège contre l'usure et la formation de dépôts tout en garantissant une bonne compatibilité vis à vis des joints.

Son additivation spécifique lui permet de répondre aux cahiers des charges les plus sévères édités par l'API et l'ACEA.

COUGUAR fait appel aux toutes dernières technologies en matière de formulation de lubrifiant, ses performances permettent de satisfaire la lubrification des moteurs essences ou diesels les plus modernes.

COUGUAR possède une faible volatilité et des propriétés anti-usures renforcées. Grâce à sa composition spécifique, COUGUAR permet des économies en carburant (Energy conserving).

CLASSIFICATIONS / SPECIFICATIONS

- MERCEDES p 229.31	Energy Conserving
- BMW LL04	ACEA C3
- PORSCHE	ACEA A3/B3/B4
- Ford WSS	API SN/SM/CF
- VOLKSWAGEN 505.01 / 505.00 / 502.00	RN 0710 – RN0700
- OPEL Dexos 2	

Code produit : 186

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e

