

# PLATINIUM 15W40

## CLASSIFICATIONS

**API CI-4 / CF / SL**

**ACEA : E3 – E7 / B3- B4**

*MB PAGE 228.3 (pack) / 229.1  
 MAN M 3275  
 VOLVO VDS 3  
 MACK EOM plus  
 Caterpillar ECF-1a  
 CUMMINS CES 20076 / 20077 / 20078  
 Renault RLD-2  
 JASO DHD-1  
 DDC 93K215*

## UTILISATIONS

*Lubrifiant pour Moteur diesel poids lourds soumis à des conditions d'utilisation très sévères.  
 Plus particulièrement recommandée dans le cas d'espacement de vidange très important .  
 Peut également s'utiliser pour les flottes mixtes.*

## PROPRIETES

*Excellente stabilité thermique.  
 Indice de viscosité élevé, stable, garantissant une viscosité de l'huile aussi constante que possible.  
 Très bon pouvoir anti-corrosion et anti-rouille.  
 Très bas point d'écoulement.*

## CARACTERISTIQUES

Densité à 15 °C	0.89
Viscosité à 40°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	100
Viscosité à 100°C (Cst) (Méthode ISO 3104)	13.55
Indice de Viscosité	135
TBN mg KOH/g	10,7

Code produit : 197

F  
i  
c  
h  
e  
T  
e  
c  
h  
n  
i  
q  
u  
e

Huiles

Graisses

Produits Divers