

SYNTHETRAC 10W40

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e

DEFINITION / UTILISATIONS

Huile multifonctionnelle pour la lubrification des matériels agricoles.
 - destinée aussi bien à la lubrification des moteurs suralimentés qu'aux transmissions, équipements hydrauliques, freins immergés, embrayages immergés.
 - formulée à base d'huile de synthèse.

SPECIFICATIONS

Moteur :

API CE - CG4 – SF / ACEA E3
 MB 227.1 – 228.1 – MAN 271
 ACEA E7/E4 concernant l'usure des cames et la propreté des pistons

Transmission :

API	GL4
ALLISON	C4
ZF	TEML 06B / 07B
Ford	M2C 134D, M2C 159 B/C, M2C 86B
New Holland	024C / 420A / 410B
Massey Ferguson	M1141, M1144, M1145
John Deere	J20C / J27
Case	MS 1207 / 1209
FNH	82009201/2/3
CNH	MAT 3505
FIAT	AF 87

Hydraulique :

AFNOR CLASSE HV
 Sperry Vickers/Eaton I 280 S

CARACTERISTIQUES

Densité à 15 °C	0.89
Viscosité à 40 °C (cSt)	93
Viscosité à 100 °C (cSt)	14
Indice de viscosité	160

Code produit : 487

Huiles

Graisses

Produits Divers