



Adresse unique de correspondance :

DYNEFF SAS
Stratégie Concept Bât 5 – 1300 Av. Albert Einstein
34060 Montpellier Cedex - France

www.dyneff-lubrifiants.fr Email : contact-lubrifiants@dyneff.fr

EXCELL 15W40

CLASSIFICATIONS

ACEA E9-08
API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM

Agrément des constructeurs :

MB 228.31 / MAN M3275 / MAN 3575/ MTU type 2.1 / VOLVO VDS-4 / RVI RLD-3 /
MACK EO-O PP / CATERPILLAR ECF-3,ECF-2,ECF-1a /
CUMMINS CES 20081,20076-77 / DETROIT DIESEL 93K218,93K215 & 93K214 /
Scania Low Ash / JASO DH-2

UTILISATIONS

Huile pour moteur soumis à des conditions particulières d'utilisation.
Huile formulée avec des composants de dernières générations et des huiles de base groupe II.

PROPRIETES

- Technologie LOW SAPS (teneur en cendres sulfatés, phosphore et soufre réduite).
- Lubrifiant particulièrement adapté pour moteurs équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement tels que filtres à particules ou catalyseurs.
- Pour moteurs génération Euro IV, Euro V ou Euro VI
- Convient aux applications Tier 4
- Lubrifiant formulé avec des additifs spécifiques (dispersants, détergents, antioxydants, anti-usure...) de nouvelle composition.
- Protection moteur renforcée
- Niveau de BN supérieur à 9 mg KOH/g

CARACTERISTIQUES

Densité à 15 °C	0,879
Cendres sulfatées (ASTM D874) % m	0,99
Viscosité à 40°C (ASTM D445) en mm ² /s	115,3
Viscosité à 100°C (ASTM D445) en mm ² /s	15,1
BN (ASTM D2896) en mg KOH/g	9,56

Code produit : 198

Huiles

Graisses

Produits Divers

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Version du 10/09/2014

